


# Clean inleg (glass+opal) ip65

Clean inl. wit 54W 4000K glas 1195mm DI DALI

Cleanroom inleg armatuur voorzien van 54W 4000K LED module.

Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas afschermingen voorzien van veiligheidsglas + opaal afscherming. Uitvoering DALI.



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Technische eigenschappen    | Artikelcode: LXR002252<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: plaatstaal<br>Kleur armatuur: wit<br>Classificatie: IP65   |
| Dimensie eigenschappen      | Afmetingen: LxBxH: 1195x295x97mm<br>Gewicht armatuur: 11kg   |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Lichtbron inclusief: ja<br>Lichtbron vervangbaar: nee<br>Driver inclusief: ja<br>Dimbaar: ja<br>Type dimming: DALI  |
| Optische eigenschappen      | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: veiligheidsglas<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >90<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 54W<br>Lumenstroom: 5610lm   104lm/W<br>Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten    | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar   |
| Opmerkingen                 | -  |