


# Clean inleg (opal) ip65

Clean inl. wit 49W 4000K opaal 1495mm DI nd EM1H  
Cleanroom inleg armatuur voorzien van 49W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van opaal kunststof afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR002338 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP65
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1495x295x97mm Gewicht armatuur: 14kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur   intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: opaal kunststof Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >90 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 49W Lumenstroom: 5185lm   106lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-