

Clean inleg glass mprm ip65

Clean inl. wit 49W 4000K glas 1495mm DI nd EM1H
Cleanroom inleg armatuur voorzien van 49W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien van veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



| | |
|-----------------------------|---|
| Technische eigenschappen | Artikelcode: LXR002410 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit |
| Dimensie eigenschappen | Afmetingen: LxBxH: 1495x295x97mm Gewicht armatuur: 14kg |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur intern |
| Optische eigenschappen | Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >90 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 49W Lumenstroom: 4718lm 96lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten | ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar |
| Opmerkingen | - |