

# Clean opbouw glass mprmm ip54

Clean opb. wit 49W 4000K glas 1545mm DI nd EM1H  
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 49W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien  
van veiligheidsglas afscherming. Uitvoering niet dimbaar. Met  
noodunit intern autonomie 1 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR002798 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1545x300x60mm Gewicht armatuur: 17kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: nee Type dimming: niet dimbaar Noodunit intern/extern: 1 uur   intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Reflector: microprismatisch kunststof; veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >80 Systeemvermogen: 49W Lumenstroom: 5389lm   110lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

