

# Clean opbouw glass mprmm ip54

Clean opb. wit 113W 4000K glas 1265mm DI DALI EM1H  
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 113W 4000K LED module.  
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien  
van veiligheidsglas afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern  
autonomie 1 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR002829 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1265x595x60mm Gewicht armatuur: 17kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Noodunit intern/extern: 1 uur   intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: veiligheidsglas Reflector: microprismatisch kunststof; veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI >90 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 113W Lumenstroom: 10439lm   92lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

