

Clean opbouw glass mprmm laser ip54

Clean opb. wit 49W 4000K glas 1545mm DI DALI EM1H
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 49W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien
van mat veiligheidsglas afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit
intern autonomie 1 uur.

Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR002869 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: wit Classificatie: IP54
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1545x300x60mm Gewicht armatuur: 10kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Lichtbron inclusief: ja Lichtbron vervangbaar: nee Driver inclusief: ja Dimbaar: ja Type dimming: DALI Noodunit intern/extern: 1 uur intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: mat veiligheidsglas Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI >80 Systeemvermogen: 49W Lumenstroom: 5273lm 108lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-

