

Clean opbouw (mglass+mprm) ip54

Clean opb. wit 49W 4000K glas 1545mm DI DALI
Cleanroom opbouw armatuur voorzien van 49W 4000K LED module.
Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur wit en voorzien
van mat veiligheidsglas afschermingen voorzien van mat
veiligheidsglas + MPRM afscherming. Uitvoering DALI.

Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR002904
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: wit
Classificatie: IP54

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1545x300x60mm
Gewicht armatuur: 10kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Lichtbron inclusief: ja
Lichtbron vervangbaar: nee
Driver inclusief: ja
Dimbaar: ja
Type dimming: DALI

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: mat veiligheidsglas
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI >90
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 49W
Lumenstroom: 4482lm | 91lm/W
Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

-

