

# Titan opbouw mprpm

Titan opb. grijs 40W 4000K MPRM 1560mm DI DALI  
Vandaalbestendig armatuur opbouw voorzien van 40W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van microprismatisch kunststof afscherming. Uitvoering DALI.



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Technische eigenschappen    | Artikelcode: LXR010236<br>Merk: LUXOR<br>Behuizing: plaatstaal<br>Kleur armatuur: grijs   RAL 9006<br>Classificatie: IP54   IK10   |
| Dimensie eigenschappen      | Afmetingen: LxBxH: 1560x207x60mm<br>Gewicht armatuur: 7kg  |
| Elektronische eigenschappen | Lamptype: LED<br>Driver inclusief: nee<br>Dimbaar: ja<br>Driver efficiëntie: 0,94<br>Type dimming: DALI<br>Beschermingsklasse: II  |
| Optische eigenschappen      | Lichtverdeling: direct<br>Afscherming: microprismatisch kunststof<br>Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80<br>MacAdam Step: 3 SDCM<br>Systeemvermogen: 40W<br>Lumenstroom: 4800lm   120lm/W<br>Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20 |
| Garantie en certificaten    | ENEC Certificaat: ja<br>Garantie: 5 jaar   |
| Opmerkingen                 | -  |