

Titan opbouw mprpm

Titan opb. grijs 40W 4000K MPRM 1560mm DI DALI EM1H
Vandaalbestendig armatuur opbouw voorzien van 40W 4000K LED
module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur grijs en
voorzien van microprismatisch kunststof afscherming. Uitvoering DALI.
Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR010237 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: grijs RAL 9006 Classificatie: IP54 IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1560x207x60mm Gewicht armatuur: 7kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver inclusief: nee Dimbaar: ja Driver efficiëntie: 0,94 Type dimming: DALI Beschermingsklasse: II Noodunit intern/extern: 1 uur intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: microprismatisch kunststof Lichtkleur / kleurweergave: 4000K CRI 80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 40W Lumenstroom: 4800lm 120lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-