

Titan opbouw hoek mprm

Titan opb. hoek grijs 32W 4000K MPRM 1280mm DI DALI EM1H

Vandaalbestendig armatuur opbouw voorzien van 32W 4000K LED module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur grijs en voorzien van microprismatisch kunststof afscherming. Uitvoering DALI. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen

Artikelcode: LXR010245
Merk: LUXOR
Behuizing: plaatstaal
Kleur armatuur: grijs | RAL 9006
Classificatie: IP54 | IK10

Dimensie eigenschappen

Afmetingen: LxBxH: 1280x166x166mm
Gewicht armatuur: 8kg

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver inclusief: nee
Dimbaar: ja
Driver efficiëntie: 0,94
Type dimming: DALI
Beschermingsklasse: II
Noodunit intern/extern: 1 uur | intern

Optische eigenschappen

Lichtverdeling: direct
Afscherming: microprismatisch kunststof
Lichtkleur / kleurweergave: 4000K | CRI 80
MacAdam Step: 3 SDCM
Systeemvermogen: 32W
Lumenstroom: 3840lm | 120lm/W
Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20

Garantie en certificaten

ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Opmerkingen

-