

# Titan opbouw hoek mprm

Titan opb. hoek grijs 32W 4000K MPRM 1280mm DI nd EM1H  
Vandaalbestendig armatuur opbouw voorzien van 32W 4000K LED  
module. Behuizing gemaakt van plaatstaal uitgevoerd in kleur grijs en  
voorzien van microprismatisch kunststof afscherming. Uitvoering niet  
dimbaar. Met noodunit intern autonomie 1 uur.



Technische eigenschappen	Artikelcode: LXR010246 Merk: LUXOR Behuizing: plaatstaal Kleur armatuur: grijs   RAL 9006 Classificatie: IP54   IK10
Dimensie eigenschappen	Afmetingen: LxBxH: 1280x166x166mm Gewicht armatuur: 8kg
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver inclusief: nee Dimbaar: nee Driver efficiëntie: 0,94 Type dimming: niet dimbaar Bescherminingsklasse: II Noodunit intern/extern: 1 uur   intern
Optische eigenschappen	Lichtverdeling: direct Afscherming: microprismatisch kunststof Lichtkleur / kleurweergave: 4000K   CRI 80 MacAdam Step: 3 SDCM Systeemvermogen: 32W Lumenstroom: 3840lm   120lm/W Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20
Garantie en certificaten	ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Opmerkingen	-